

ARMEROS

PARA ARMAS CORTAS



Sobreponer
ARIII



Empotrar
ARIII-E



Características Técnicas

- Marco y puerta de acero inoxidable de 10 mm. de espesor.
- Puerta extraíble en posición abierta.
- Bisagras interiores de acero, que permiten la apertura a 90° dejando totalmente libre la luz de paso del marco.
- El cierre se produce mediante 5 pestillos de acero de 25 mm. Ø, niquelados y robustamente guiados (3 horizontales y 2 verticales).
- Cerradura de seguridad con llaves de doble paletón y cerradura de combinación electrónica LG-Basic clase 2.
- Cuerpo de doble plancha de acero con blindaje especial antitaladro y oxicorte (solo las de sobreponer).

DIMENSIONES

Modelo Ref.	Medidas ext./mm alto x ancho x fondo	Medidas int./mm alto x ancho x fondo	Núm Bandejas	Núm Armas	Volumen litros	Peso Kg.
AR III	445 X 360 X 240	270 X 260 X 150	1	4	14,6	82
AR III - E	385 X 300 X 200	270 X 260 X 150	1	4	14,6	21

Características Técnicas

- Frontal (puerta y marco): construidos en acero de 10 mm. de espesor.
- Robustas bisagras interiores de acero, que permiten la apertura a 90°, dejando libre toda la luz del marco.
- Refuerzo vertical en la puerta de anclaje anti-palanca.
- Cuerpo: construido con doble plancha acero+acero inoxidable con un espesor total de 5 mm. con lo que todo su interior queda protegido de cualquier oxidación.

ALTA SEGURIDAD

PARA ARMAS LARGAS



CAJAS FUERTES VERTICALES MURALES. NIVEL I

Modelo Ref.	Medidas ext./mm alto x ancho x fondo	Núm Bandejas	Núm Armas	Peso Kg.
ARL - 1	333 X 1.400 X 265	1	5	100
ARL - 2	525 X 1.400 X 265	1	8	135

